

10A、600V N沟道增强型场效应管


描述

SVF10N60AFJ N 沟道增强型高压功率 MOS 场效应晶体管采用士兰微电子 F-Cell™ 平面高压 VDMOS 工艺技术制造。先进的工艺及条状的原胞设计结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。


该产品可广泛应用于 AC-DC 开关电源，DC-DC 电源转换器，高压 H 桥 PWM 马达驱动。

特点

- 10A, 600V, $R_{DS(on)}$ (典型值)= 0.58Ω @ $V_{GS}=10V$
- 低栅极电荷量
- 低反向传输电容
- 开关速度快
- 提升了 dv/dt 能力



命名规则



产品规格分类

产 品 名 称	封装形式	打印名称	材 料	包 装
SVF10N60AFJ	TO-220FJ-3L	10N60AFJ	无铅	料管

极限参数（除非特殊说明， $T_C=25^{\circ}\text{C}$ ）

参 数	符 号	参数范围	单位
漏源电压	V_{DS}	600	V
栅源电压	V_{GS}	± 30	V
漏极电流	I_D	$T_C=25^{\circ}\text{C}$ 10	A
		$T_C=100^{\circ}\text{C}$ 6.32	
漏极脉冲电流	I_{DM}	40	A
耗散功率（ $T_C=25^{\circ}\text{C}$ ） - 大于 25°C 每摄氏度减少	P_D	44	W
		0.35	W/ $^{\circ}\text{C}$
单脉冲雪崩能量（注 1）	E_{AS}	807	mJ
工作结温范围	T_J	$-55\sim+150$	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度范围	T_{stg}	$-55\sim+150$	$^{\circ}\text{C}$

热阻特性

参 数	符 号	参数范围	单位
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	2.84	$^{\circ}\text{C/W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	120	$^{\circ}\text{C/W}$

电性参数（除非特殊说明， $T_C=25^{\circ}\text{C}$ ）

参 数	符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	B_{VDSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	600	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=600V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	2.0	--	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=5.0A$	--	0.58	0.75	Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V,$ $f=1.0\text{MHz}$	--	1354	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	152	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	5.3	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=300V, I_D=10A,$ $R_G=25\Omega$ (注 2, 3)	--	23.47	--	ns
开启上升时间	t_r		--	42.07	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	90.80	--	
关断下降时间	t_f		--	41.80	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DS}=480V, I_D=10A,$ $V_{GS}=10V$ (注 2, 3)	--	35.18	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	9.15	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	15.61	--	


源-漏二极管特性参数

参 数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的反偏 P-N 结	--	--	10	A
源极脉冲电流	I_{SM}		--	--	40	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=10A$, $V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=10A$, $V_{GS}=0V$, $dI_F/dt=100A/\mu s$ (注 2)	--	502	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		--	4.6	--	μC


注:

1. $L=30mH$, $I_{AS}=6.8A$, $V_{DD}=100V$, $R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^\circ C$;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
3. 基本上不受工作温度的影响。

典型特性曲线




典型特性曲线（续）




典型测试电路


栅极电荷量测试电路及波形图



开关时间测试电路及波形图





EAS测试电路及波形图



封装外形图

TO-220FJ-3L

单位: mm



SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	4.42	4.70	5.02
A1	2.30	2.54	2.80
A3	2.50	2.76	3.10
b	0.55	0.70	0.85
b2	—	—	1.29
c	0.35	0.50	0.65
D	15.25	15.87	16.25
D1	13.97	14.47	14.97
D2	10.58	11.08	11.58
E	9.73	10.16	10.36
e	2.54BCS		
H1	6.40	6.68	7.00
L	12.48	12.98	13.48
L1	—	—	2.00
ØP	3.00	3.18	3.40
Q	3.05	3.30	3.55

声明:

- 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

产品名称:	SVF10N60AFJ	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本: 1.0

修改记录:

1. 正式发布版本
